



TOP QUALITY
LIGHTING EQUIPMENT

www.q-max.net

Wichtiger Hinweis / Important note

Q-MAX „Colour Effect Filters“ sind nach DIN 4102-01 (1998) vom Materialprüfungsamt NRW in den Baustoffklassen B1 und B2 als **schwer entflammbar** eingestuft. Bitte lesen Sie dazu das vollständige Prüfzertifikat auf www.q-max.net. Besonders möchten wir auf diese Einschränkungen hinweisen:

„Nur schwer entflammbar (Klasse DIN 4102-B1) in einem Abstand größer 40mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen.“ Brennendes Abtropfen / Abfallen.

Das Prüfzertifikat weist auf Seite 3 auf vereinzelt brennendes Abtropfen hin, jedoch kein stetiges Abtropfen brennender Probenteile.

Q-MAX Colour Effect Filters have been certified in accordance with German Standard DIN 4102-01 (1998) in construction materials classes B1 and B2 by an official state run certification and testing laboratory for being **hardly inflammable**. The full certificate with the testing results can be downloaded on the q-max website www.q-max.net. We want to advise you of the limitations of this testing certificate:

Hardly inflammable (German standard DIN 4102-B1) in a distance of more than 40mm to same or other 2-dimensional construction material. Burning down-dripping / fall off.

The certificate states sporadic burning dropping on page 3, not permanent dropping of burning parts of the tested materials.

Discover all Q-MAX products. See <http://www.q-max.net> for details.

Entdecken Sie Q-MAX. Alle Q-MAX Produkte finden Sie im Netz: <http://www.q-max.net>